

```
<html> <head><title>elenco gest.exceptions</title></head>
<body><h3> elenco offices per territorio </h3>
<?php
require 'TAG_cost.php';
$db_nome = "classicmodels";
require 'connect.php';
require 'cntl_SEL_DML.php';

$tab = "offices";
$sql = "SELECT officeCode, city, country, territory";
$sql .= " FROM $tab ";
$sql .= " ORDER BY officeCode";

$result = cntl_query ($conn , $sql , $tab);
cntl_num_rows ($conn , "estratta" , $result , $tab);

echo $tagTa;                                //--- oppure --- "<table border='1'>";
echo $tagRa;                                 //--- oppure --- "<tr>\n";
while ($field = mysqli_fetch_field ($result))
    echo $tagHa . $field->name . $tagHch;    //--- oppure --- "<th>". $field... . "</th>";
echo $tagRch;                                //--- oppure --- "</tr>\n";
while ($row = mysqli_fetch_assoc ($result) ) {
    echo $tagRa;                            //--- oppure --- "<tr>\n";
    foreach ($row as $key => $val)
        echo $tagDa . $val . $tagDch;      //--- oppure --- "<td>". $val . "</td>";
    echo $tagRch;                           //--- oppure --- "</tr>\n";
}
echo $tagTch . "</body></html>";                //--- oppure -- "</table>"</body></html>";
mysqli_free_result ($result);
mysqli_close ($conn);
?>
----- connect.php ----- (https://www.php.net/manual/en/mysqli-driver.report-mode.php)
<?php
$host      = "localhost";
$username = "root";
$password = "root";                         //--- oppure ""
$conn      = null;
$message  = "";
mysqli_report (MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
try {
    $conn = mysqli_connect ($host, $username, $password, $db_nome);
}
catch (Exception $e) {
    $message = ", errno=";
    $message .= mysqli_connect_errno() . "<br>\n";           //--- codice errore SQL
    $message .= mysqli_connect_error() . "<br>\n";          //--- descrizione dell'errore SQL
    $message .= $e->getFile() . "<br>\n";                  //--- script che rileva l'errore
    $message .= "linea: " . $e->getLine() . "<br>\n";       //--- linea che rileva l'errore
    exit ("Attenzione: " . $message . "<br/>\n");
}
?>
```

## cntl\_SEL\_DML.php

```

<?php

function cntl_query ($conn , $sql , $tab) {

    try {
        $result = mysqli_query ($conn , $sql);
    }
    catch (Exception $e) {
        $message = ", errno=";
        $message .= mysqli_errno($conn) . "<br>\n";      //--- codice errore SQL
        $message .= mysqli_error($conn) . "<br>\n";      //--- descrizione dell'errore SQL
        $message .= $e->getFile() . "<br>\n";           //--- script che rileva l'errore
        $message .= "linea: " . $e->getLine() . "<br>\n"; //--- linea che rileva l'errore

        exit ("Attenzione: " . $message . "<br/>\n");
    }
    return $result;
}

function cntl_num_rows ($conn , $frase, $result, $tab) {

    if ( mysqli_num_rows ($result) == 0 )
        exit ( "nessuna riga $frase dalla tabella $tab" );
}

function cntl_aff_rows ($conn , $frase) {

    $numAff = mysqli_affected_rows ( $conn );
    if ($numAff == -1) {
        $message = ", errno=";
        $message .= mysqli_errno($conn)
                    . "<br>\n";
        $message .= mysqli_error($conn)
                    . "<br>\n";

        exit ("Attenzione: " . $message
              . "<br/>\n");
    }
    else
        if ($numAff > 0)
            echo "num. righe $frase" . "te: "
            . $numAff;
        else      //-- ( $numAff == 0 )
            echo "nessuna riga $frase" . "ta ";
    }
?>

```

## TAG\_cost.php

```

<?php

$aCapo = "\n";
$SP2   = "  ";

$tagTa = "<table border='1'>";
$tagRa = "<tr>";
$tagHa = "<th>";
$tagDa = "<td>";

$tagTch = "</table>\n";
$tagRch = "</tr>\n";
$tagHch = "</th>\n";
$tagDch = "</td>\n";

$tagD_Ca = "<td style='text-align:center'>";
$tagD_Ra = "<td style='text-align:right'>";

?>

```

**ESEMPI di Exceptions gestite**

da <b>connect.php</b>	da <b>cntl_SEL_DML.php</b>
<p><b>password errata, accesso negato</b>, esempio:</p> <pre>\$password = "PAPERINO";</pre>	<p><b>tabella inesistente</b>, esempio:</p> <pre>\$tab = "officesssss";</pre>
<p><b>user errato, accesso negato</b>, esempio:</p> <pre>\$username = "PIPPO";</pre>	<p><b>colonna inesistente</b>, esempio:</p> <pre>\$sql = "SELECT officeCodecity, country, territory";</pre>
<p><b>database inesistente</b>, esempio:</p> <pre>\$db_nome = "classicmodelsssss";</pre>	<p><b>errore di sintassi</b>, esempio:</p> <pre>sql .= " ORDEBY officeCode;";</pre>