

1) offices_Gestione.php

elenco offices ordinati per territorio e città

SCELTA	offCode	city	country	territory
<input type="radio"/>	6	Sydney	Australia	APAC
<input type="radio"/>	7	London	UK	EMEA
<input type="radio"/>	4	Paris	France	EMEA
<input type="radio"/>	5	Tokyo	Japan	Japan
<input type="radio"/>	2	Boston	USA	NA
<input type="radio"/>	3	NYC	USA	NA
<input checked="" type="radio"/>	1	San Francisco	USA	NA

Visualizza Modifica Cancella

officeCode :

per inserire un nuovo office:
digitare l'officeCode e premere il tasto Inserisci

per visualizzare, modificare o cancellare:
selezionare l'officeCode (colonna SCELTA) e il tasto opportuno

ELENCO offices presenti

un **Radio Button** consente la selezione di un office in abbinamento con i pulsanti per la **visualizzazione**, la **modifica** e la **cancellazione** dello stesso; una casella di testo e un pulsante avviano l'inserimento

pagina per l'INSERIMENTO di un nuovo office

I controlli sulla obbligatorietà dei campi sono effettuati **lato client mediante una funzione JAVASCRIPT**

2) offices_GestSelez.php

in base al pulsante usato richiama le funzioni contenute negli script PHP:

- office_gest_VIS.php
- office_gest_DEL.php
- office_gest_UPD.php
- office_gest_INS.php

per **Inserisci** viene presentata la pagina con campi di input vuoti, il campo *officeCode* **protetto** (attributo dell'elemento di input di type="text" posto a **readonly**)

INSERT office

officeCode	500
city	
phone	
addressLine1	
addressLine2	
state	
country	
postalCode	
territory	

e il pulsante **CNTL** che attiva lo script JAVASCRIPT **office_CNTL_INS_UPD.js** che emette messaggi di errore mediante **alert()** in presenza di campi obbligatori non digitati

inserimento office

officeCode	500
city	Roma
phone	06-4457
addressLine1	via del Colosseo 2
addressLine2	
state	
country	Italy
postalCode	00100
territory	

localhost
territory - non impostato è un campo obbligatorio !

superati i controlli viene segnalata la possibilità di procedere con l'inserimento:

territory

localhost
puoi confermare

vengono **protetti tutti i campi** (mediante impostazio dell'attributo **readonly**) e vengono

proposti i pulsanti di **Annullamento** e di **Conferma**:

Questi pulsanti innescano lo script

3) offices_INS.php

che emette segnalazioni sull'esito della operazione, sia in caso di rinuncia (Annullamento):

sia per la Conferma e corretto inserimento:

Il pulsante OK riattiva il primo programma che presenta l'elenco degli *offices* event. aggiornato:

SCELTA	offCode	city	coutry	territory
<input type="radio"/>	6	Sydney	Australia	APAC
<input type="radio"/>	7	London	UK	EMEA
<input type="radio"/>	4	Paris	France	EMEA
<input type="radio"/>	500	Roma	Italy	EMEA
<input type="radio"/>	5	Tokyo	Japan	Japan
<input type="radio"/>	2	Boston	USA	NA
<input type="radio"/>	3	NYC	USA	NA
<input checked="" type="radio"/>	1	San Francisco	USA	NA

Selezionando la prima riga dell'elenco (officeCode = 6) e il pulsante **Visualizza** lo script **1) offices_Gestione.php** attiva lo script **2) offices_GestSelez.php** che richiama la funzione **office_VIS(...)** contenuta nel modulo **office_gest_VIS.php** che presenta tutti i campi della riga selezionata come semplici campi di testo delimitato dai tag `<td>` e `</td>`, pertanto campi non digitabili:

Selezionando l'officeCode 500 e il pulsante **Modifica** lo script **1) offices_Gestione.php** attiva lo script **2) offices_GestSelez.php** e la funzione **office_UPD(...)** contenuta nel modulo **office_gest_UPD.php** che espone tutti i campi (tranne l'officeCode) modificabili

officeCode	500
city	Roma
phone	06-4457
addressLine1	via del Colosseo 2
addressLine2	
state	
country	Italy
postalCode	00100
territory	EMEA
CNTL (controllo dati)	

Come per l'inserimento, viene controllato che siano stati digitati i campi obbligatori; in assenza di errori vengono protetti tutti i campi e proposti

officeCode	500
city	Roma
phone	06-44571
addressLine1	lungotevere Alto
addressLine2	
state	
country	Italy
postalCode	00100
territory	EMEA
Conferma Annulla	

i pulsanti di Conferma e Annullamento che innescano lo script

4) offices_UPD.php

che produce segnalazioni simili a quelle di inserimento:

UPDATE office

localhost/5ci/offices_UPD.php

num. righe aggiornate: 1
modifica effettuata

OK

La scelta **Cancella** attiva lo script

2) offices_GestSelez.php e la funzione **office_DEL(...)** del modulo **office_gest_DEL.php** che espone una pagina simile a quella di visualizzazione (campi di testo non digitabili delimitati dai tag <td>:

officeCode	500
city	Roma
phone	06-44571
addressLine1	lungotevere Alto
addressLine2	
state	
country	Italy
postalCode	00100
territory	EMEA
Conferma Annulla	

i pulsanti di Conferma e Annullamento innescano lo script

5) offices_DEL.php