

Login.php

```
<html><head><title>LOGIN identificazione</title></head>
<body>
<h3>Accesso all'area riservata</h3>
<?php
include 'conn_db1.php';
include 'cntl_SEL_DML.php';

if (! isset ($_POST['userID'])
|| ! isset ($_POST['psw'])) {
?>
<form action="Login.php" method="POST">

<table>
<tr><td>userId </td>
    <td><input type="text" name="userID"></td></tr>
<tr><td>password </td>
    <td><input type="password" name="psw"></td></tr>
</table>
<br> &nbsp; &nbsp;
<input type="submit" value = "Accedi" > &nbsp; &nbsp;
<input type="reset" value = "Annulla" >
</form>
<?php
} else {
    $userID = strtolower ($_POST ["userID"]);
    $psw   = $_POST ["psw"];
    if (strlen($userID) != 0  && strlen($psw)  != 0 ) {
        $tab = "utenti";
        $sql = "SELECT * FROM $tab WHERE Email = \" . $userID . \"; ";
        $result = mysqli_query ($conn , $sql);

        if (mysqli_num_rows ($result) == 0) {
            echo "<br>Identificazione non riuscita: ";
            echo "utente $userID sconosciuto <br><br>";
            echo "Torna alla pagina di <a href=\"Login.php\">login</a>";
        } else {
            $row   = mysqli_fetch_assoc ($result);
            $pswDB1 = $row['Password'];    //--- nome colonna in db1

            if ( password_verify($psw, $pswDB1) ) {
                echo "<br>Password corretta:";
                session_start();
                session_unset();          // -- elimina variabili di sessione
                session_destroy();        //-- distrugge sessione precedente

                session_start();          //-- inizializza una nuova sessione
                $_SESSION['userID'] = $userID;
                date_default_timezone_set('Europe/Rome');
                $_SESSION['start_time'] = time();
                header("Location: LogAreaRis.php");
            } else {
                echo "<br>Identificazione non riuscita: ";
                echo "Password errata <br><br>";
                echo "Torna alla pagina di <a href=\"Login.php\">login</a>";
            }
        }
        mysqli_free_result($result);
        mysqli_close($conn);
    }
?>
</body></html>
```

session.php

```
<?php
date_default_timezone_set('Europe/Rome');

session_start();

if (! isset ($_SESSION['start_time'])) {
    header("Location: Login.php");
    die;
} else {

    $now = time();
    $time = $now - $_SESSION['start_time'];

    $sec = $time % 60;
    $min = (int) ($time / 60);

    if ($time > 300){ //--- 5 minuti
        echo "tempo scaduto: $time secs";
        echo " = $min min e $sec sec";
        echo " (tempo massimo 5 minuti)<br>";

        $_SESSION = array(); // -- elimina variabili di sessione
        session_destroy(); // -- elimina la sessione

        echo "<br>effettuata disconnessione<br>";
        header("Location: Login.php");
        die;
    }
?>
```

LogOut.php

```
<html><head><title>AREA RISERVATA</title>
<?php
session_start();

$_SESSION = array(); // -- elimina variabili di sessione
session_destroy(); // -- elimina la sessione
echo "<br>Disconnessione riuscita<br>";
?>
```

LogAreaRis.php

```
<html><head><title>AREA RISERVATA</title>
<?php
    require "session.php"; //--- genera fatal error per problemi nel caricamento del file
?>                                //--- e l'esecuzione viene interrotta (include solo warnig e prosegue)

<body>
<table><tr>
<td><h3> Funzioni disponibili &nbsp; &nbsp; </h3></td>
<td>

<?php
    echo " &nbsp; &nbsp; &nbsp; " . date("d/m/Y");
    echo "<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;" . date("H:i:s");
?>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td valign="bottom"><form action ="MiniCalc.php" method="post">
    <input type="submit" name="calc" value="Calc"></form></td>

    <td valign="top"> &nbsp; &nbsp; calcolatrice </td></tr>

<tr><td valign="bottom"><form action ="corsoLingua_in.php" method="post">
    <input type="submit" name="lang" value="Corso"></form></td>

    <td valign="top"> &nbsp; &nbsp; corso di lingua straniera </td></tr>

<tr><td valign="bottom"><form action ="QUERY_con_fetch_fields.php" method="post">
    <input type="submit" name="lang" value="Offices"></form></td>

    <td valign="top"> &nbsp; &nbsp; elenco offices per territorio </td></tr>

<tr><td> &nbsp; <br><br> </td><td> &nbsp; </td></tr>

<tr><td valign="bottom"><form action ="LogOut.php" method="post">
    <input type="submit" name="OUT" value="Logout"></form></td>

    <td valign="top"> &nbsp; &nbsp; per disconnettersi </td></tr>

<tr><td colspan = "2" ><br>

<?php
    echo '<p style="text-align:right"> durata della connessione:>';
    echo " $min min e $sec sec</p>';
?>
</td></tr></table>

</body></html>
```

QUERY_con_fetch_fields.php

```
<html> <head><title>Intestaz. colonne con fetch_field</title></head>
<body><h3> elenco offices per territorio </h3>
<?php

require "session.php";

include 'TAG_cost.php';
include 'conn_classicmodels.php';
include 'cntl_SEL_DML.php';

$tab = "offices";

$sql = "SELECT officeCode, city, country, territory";
$sql .= " FROM $tab ";
$sql .= " ORDER BY officeCode/";

$result = mysqli_query ($conn , $sql);

cntl_num_rows($conn, "estratta", $result, $tab);

echo " <table border=\"1\>";
echo $tRa . $aCapo;

while ($field = mysqli_fetch_field ($result))

    echo $tHa . $field->name . $tHch ; //--- uso di costanti per i TAG <th> e TAG </th>

echo $tRch . $aCapo;

while ($row = mysqli_fetch_assoc ($result) ) {
    echo $tRa . $aCapo;
    foreach ($row as $key => $val) {

        echo $tDa . $val . $tDch;
    }
    echo $tRch . $aCapo;
}

echo "</table></body></html>";

mysqli_free_result($result);
mysqli_close($conn);
?>
```

TAG_cost.php

```
<?php
$aCapo = "\n";

$tRa = "<tr>";
$tHa = "<th>";
$tDa = "<td>";

$tRch = "</tr>";
$tHch = "</th>";
$tDch = "</td>";
?>
```

MiniCalc.php

```
<?php
    require "session.php";
?>

<html> <head> <title>miniCalc</title>
    <link href="MiniCalc.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script>
function calcola(){

    var a, b, somma, diff, prod, quo;
    a= parseFloat(document.calc.T1.value);
    b= parseFloat(document.calc.T2.value);
    somma = a + b;
    differ = a - b;
    prod = a * b;
    quo = a / b;
    document.getElementById("S").innerHTML = somma;
    document.getElementById("D").innerHTML = differ;
    document.getElementById("P").innerHTML = prod;
    document.getElementById("Q").innerHTML = quo.toFixed(2);

    document.getElementById("output").style.fontFamily = "Verdana";
    document.getElementById("output").style.fontSize = "small";
    document.getElementById("output").style.backgroundColor = "rgb(255,182,193)";
    document.getElementById("output").style.color = "rgb(0,0,255)";
    document.getElementById("tab").style.color = "rgb(0,0,255)";
    document.getElementById("tab").style.fontSize = "small";
}

function resAttr(){

    document.getElementById("S").innerHTML = "...";
    document.getElementById("D").innerHTML = "...";
    document.getElementById("P").innerHTML = "...";
    document.getElementById("Q").innerHTML = "...";

    document.getElementById("output").style.fontFamily = "Times New Roman";
    document.getElementById("output").style.fontSize = "medium";
    document.getElementById("output").style.backgroundColor = "rgb(0,255,255)";
    document.getElementById("output").style.color = "rgb(0,0,0)";
    document.getElementById("tab").style.fontSize = "medium";
}

</script>
</head>

<body>

<div id="dEst">
    <h3>Mini Calcolatrice</h3>
    <h4>Digitare 2 numeri e premere il tasto Calcola</h4>

    <form name ="calc" id="input">
        <h4>dati di INPUT:</h4>
        <p>1^ numero
            <input type="text" name="T1" size="20" value="">
        </p>
        <p>2^ numero
            <input type="text" name="T2" size="20" value="">
```

```

</p>
    <input type="button" name="B1" value ="Calcola" onClick ="calcola()">
    <input type="reset"   name="B2" value ="Clear"   onClick ="resAttr()">
</form>
<br><hr>
<div id ="output">
    <h4>Risultati (dati di OUTPUT):</h4>

    <table id="tab">
        <tr>
            <td>somma</td>
            <td> - </td>
            <td>differenza</td>
            <td> - </td>
            <td>prodotto</td>
            <td> - </td>
            <td>quoziente</td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="S">S</td><td></td>
            <td id="D">D</td><td></td>
            <td id="P">P</td><td></td>
            <td id="Q">Q</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

MiniCalc.css

```

#dEst {
    width: 400px;
    height: 450px;
    margin: auto;
    background-color:lightgrey;
}

h3 {
    text-align:center;
}

#input {
    width: 300px;
    height: 180px;
    margin: auto;
    background-color:aqua;
}

#output {
    width: 300px;
    height: 120px;
    margin: auto;
    background-color:aqua;
}

```

corsoLingua_in.php

```
<?php  
  
require 'session.php';  
  
?>  
  
<html><head><title>richiesta corso lingua</title></head>  
<body>  
<form action="corsoLingua.php" method="POST">  
  <b>h4> -- TextField -- </b>  
  <table>  
    <tr><td>cognome</td>  
      <td><input type="text"  
        size="12" maxlength = "24" name="cogn"></td></tr>  
    <tr><td>nome</td>  
      <td><input type="text"  
        size="12" maxlength = "24" name="nome"></td></tr>  
    <tr><td>email</td>  
      <td><input type="text"  
        size="18" maxlength = "24" name="email"></td></tr>  
  </table>  
  <b>h4> -- SelectBox (ComboBox) -- </b>  
  Corso lingua:<br>  
  <select name="lingua" size ="3">  
    <option value = "Inglese"> Inglese</option>  
    <option value = "Francese"> Francese</option>  
    <option value = "Tedesco"> Tedesco</option>  
    <option value = "Spagnolo"> Spagnolo</option>  
    <option value = "Cinese"> Cinese</option>  
    <option value = "Giapponese"> Giapponese</option>  
  </select>  
  <br>  
  <b>h4> -- RadioButton -- </b>  
  Livello:<br>  
  base <input type = "radio" value="base" name="livello"> &nbsp;  
  intermedio <input type = "radio" value="intermedio" name="livello"> &nbsp;  
  avanzato <input type = "radio" value="avanzato" name="livello">  
  <br>  
  <b>h4> -- CheckBox -- </b>  
  Preferenze orario:<br>  
  <input type = "checkbox" name="orario[]" value="mattina"> mattina<br>  
  <input type = "checkbox" name="orario[]" value="pomeriggio">pomeriggio<br>  
  <input type = "checkbox" name="orario[]" value="sera"> sera  
  <br>  
  <b>h4> -- TextArea -- </b>  
  Altre richieste: <br>  
  <textarea name="rich" rows="3" cols="30" ></textarea>  
  <br>  
  <b>h4> -- Submit -- </b>  
  <input type="reset" value = "reset">  
  <input type="submit" value = "invia">  
  </form>  
</body></html>
```

corsoLingua.php

```
<?php  
require "session.php";  
?  
<html><head><title>conferma richiesta corso lingua</title></head>  
<body>  
  
<?php  
$cogn = $_POST ["cogn"];  
$nome = $_POST ["nome"];  
$emai = $_POST ["email"];  
$ling = $_POST ["lingua"];  
$livello = $_POST ["livello"];  
$orario = $_POST ["orario"]; //array  
$rich = $_POST ["rich"];  
  
echo "Gentile $cogn $nome <br>";  
echo "Lei ha richiesto un corso di $ling ";  
echo "livello $livello con orari: <br>";  
foreach ($orario as $o) {  
    echo "- $o<br>";  
}  
echo "Altre richieste : <br>";  
echo "<em>$rich </em><br><br>";  
echo "Stiamo verificando tutti i dati, ";  
echo "Le invieremo la risposta a: $emai <br>";  
?  
</body></html>
```